

高濃度超強力はくり剤



最強、最速
短時間で一気にはくり!

俺のハクリ

15




O R E N O H A K U R I 1 5

最高級の仕上がりは、妥協をゆるさない俺たちのこだわり。俺たちを満足させる「オレのシリーズ」

俺のハクリが最強、最速になって新登場！ 有効成分100%の超高濃度


ビルドアップした皮膜を一気にはくり。特許取得「皮膜破壊特殊浸透剤」配合

従来品




皮膜が膨潤し軟化する。

俺のハクリ15



膨潤プラス皮膜の破壊により
一気にはくりができます。

従来品



皮膜がふやけて白く浮かび上がる。

俺のハクリ15



皮膜がふやけて白く浮かび上がると同時に、皮膜破壊が起こり亀裂が入る。

※黒色コンポジションタイルにウレタン系樹脂ワックス12層塗布。
そこへ10倍希釈した各はくり剤を1ml滴下。2分後の様子

当社従来品(10倍希釈)から15倍希釈へパワーアップ

コストメリットも実現

従来品に
比べ

5杯分お得！



※弊社従来品10倍希釈1缶18Lに対し、15倍希釈品の「俺のハクリ15」ならペール缶(18L)5杯分お得です。

汚水がサラサラで泡立ちが少なく、低臭。環境に優しく快適作業を実現

標準希釈倍率 15倍

使用可能希釈倍率 12~30倍

※皮膜の厚さ、年数、樹脂ワックスの種類、メンテナンス手法によって、使用可能希釈倍率内で希釈倍率を設定してください。

※希釈の際は冷水より40℃前後の温水を用いた方がより効果的です、できるだけ温水をご使用ください。

容量	18L
液性	アルカリ性
使用量	150~200ml / m ²
用途	化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された水性フロアポリッシュ・ポリマータイプの はくり用。ただしリノリウム、リノタイル及び天然ラバータイルには使用できません。

はくり後の塗布におすすめ

不揮発分25%の高濃度なため洗浄後2層塗布で高い美観を得られます。塗布回数を減らすことができ、作業時間を大幅にカットします。



高濃度樹脂ワックス
V.リターンズα
13L・18L

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20

クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091

東京支店 03(3691)0722 岡山営業所 086(239)7855 松山営業所 089(915)1340

名古屋支店 052(882)8261 広島支店 082(236)8801 九州支店 092(561)7772

姫路支店 079(280)6006 高松支店 087(822)8088 株式会社セパン 011(873)2000

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

お問い合わせは

性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

2024.07.3000